

## Übernahme von Dateien für SIEBDRUCK-Aufträge

Sehr geehrte Damen und Herren,

um Problemen bei der eventuellen Übernahme Ihrer Dateien entgegenzuwirken, möchten wir Ihnen wichtige Hinweise für die Beschaffenheit dieser Daten/-träger geben. Wir streben an, für Sie schnell und damit kostengünstig produzieren zu können. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter **0 28 71 / 27 57 0-25** zur Verfügung.

**Datenträger** CD-ROM, CD-RW, CD-R/DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R

**Datenversand** **email:** info@effekt-grafik.de (max. 10 MB, keine Jpg-Dateien)  
**FTP-Server:** Nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt mit uns auf (02871 27570-25)

**Datenformate** Adobe Illustrator (eps, ai)  
Adobe Photoshop (psd, tiff, eps) **mind. 200 dpi Auflösung bei 1:1 Größe, CMYK-Farbraum**  
InDesign (indd)  
QuarkXPress 6.5 (qxd, eps)  
PDF nur in **mind. 200 dpi Auflösung bei 1:1 Größe, CMYK-Farbraum**  
CorelDraw nur als **eps- bzw. ai-Export** bedingt verwendbar! Ausdruck oder PDF beilegen.  
**KEINE Word- Excel- oder Powerpointdateien!**

**Wichtig** **IMMER** alle verwendeten Bilder/Logos mitliefern. Nach Möglichkeit Macintosh-Daten zu Verfügung stellen.

Schriften in **Kurven/Konturen** umwandeln oder entsprechende Schriftfonts (Zeichensätze u. Druck-PostScripts) mitliefern.

Bilder sollten in **1:1 Ausgabegröße** mind. **200 dpi** betragen und in **CMYK** angelegt sein. Vom Internet übernommene Grafiken- und Bilder sind qualitativ nicht verwendbar.

Bei Motiven die an die Bedruckstoffkante reichen, ist ein allseitiger **Beschnitt von 3 mm** zu berücksichtigen.

Ein mitgelieferter **Farbausdruck** verringert das Fehlerrisiko erheblich!  
Farbausdrucke von Tintenstrahldruckern oder Farblasersystemen sind nicht farbverbindlich.

Für den Inhalt der gelieferten Daten übernehmen wir keine Haftung. Fragen des Urheberrechts sind vom Auftraggeber zu klären.

**Siebdruck** Bei einem mitgelieferten, farbverbindlichen Proof weisen wir darauf hin, dass eine 100%-ige Übereinstimmung von Proof/Andruck und Fortdruck im Siebdruckverfahren nicht möglich ist. Bei gewünschten Sondertönen bitte den Pantone- bzw. HKS-Ton angeben.

Strichstärken von positiven Elementen (Text, Grafik) dürfen 0,15 mm nicht unterschreiten, bei negativen Elementen 0,3 mm.

Beim Rasterdruckverfahren beträgt der Tonwertumfang 10%-90%. Rasterpunkte unter 10% können wegfallen, ein Raster über 90% Deckung druckt wie eine 100% Volltonfläche. (Gilt auch für Verläufe von 0%-100%!)

Änderungen vorbehalten 2011 EFFEKT GRAFIK